

## DynaPack™ - Ragasztóberendezés



DynaPack™ mikroprocesszor vezérelt ragasztóberendezés az ITW Dynatec gyártmányaira tradicionálisan jellemző megbízhatósággal és robusztussággal rendelkezik. Az ikonos menürendszer és a metrikus alakítás egyszerű kezelhetőséget, szerelhetőséget biztosít. A tömlők csatlakozása, a tartály befoglalómérete, továbbá a konkurens gépekkel megegyező felfogási furatkép egyszerű, gyors tartálycserét biztosít.

### Áttekintés

DynaPack™ extrém megbízható, állandó nyomású dugattyús szivattyúval rendelkezik. A szivattyú alacsony levegőnyomásból állít elő magas hidraulikus nyomású ragasztót.

Mikroprocesszorral ellátott vezérlés pontos hőmérséklet szabályozást biztosít a tartály, a tömlők és a fejek számára.

Egyszerű ikonos kezelőfelület.

Egyszerű konkurens ragasztógép cserét biztosít.

Készletléti hőmérséklet a ragasztóanyag kimérésére.

Egyszerűen eltávolítható védőburkolatok a karbantartási, javítási munkálatok megkönnyítéséhez.

- Pontos, megbízható „egypaneles“ vezérlés.
- Egymástól függetlenül beállítható tartály, tömlő, ragasztófej hőmérsékletek.
- A szekvenciális felfűtés kíméli a ragasztóanyagot a tömlőben és a fejen.
- Túl- és alulfűtési hibajelzés az összes fűtési zóna esetén.

### Dynatec különbségek

#### Minőség Egyszerűen

Az ITW Dynatec DynaPack™ tökéletes megoldást biztosít az Ön számára, hogy költséghatékonyan tudjon megoldani kiváló minőségű munkát. A DynaPack™ a DynaMelt™ termékekre jellemző robusztussággal és megbízhatósággal rendelkezik, azok extrafunkciói nélkül, legegyszerűsítve a ragasztást.

Rendszer	DynaPack™
Tartály mérete	5 kg
Üzemi hőmérséklet	40 – 218 °C
Olvasztásiteljesítmény*	9,1 kg/óra
Szivattyú szállításteljesítménye*	,87 kg/perc
Szivattyú átalakítási aránya	14:1
Tömlő zónák száma	4
Maximális hidraulikus nyomás	9,7 MPa
Hőmérsékletvezérlés stabilitása	+/- 1 °C
Elektromos csatlakozás, standard	200 – 240 VAC 1 fázis, védőföldeléssel 50/60 Hz
Elektromos csatlakozás, standard	380 VAC 3 fázis csillag, védőföldeléssel 50/60 Hz
Ragasztóanyag viszkozitása	500 – 30.000 Mpas

\* Olvasztási- és a szállításteljesítmény ragasztóanyag függvényében változhat.

Méretek	DynaPack™	DynaPack™ rögzítési méretek
Magasság (H):	510 mm	50 mm
Mélység: (D)	580 mm	(B) 380 mm
Szélesség (W)	343 mm	25 mm
Tömeg (üresen)	39 kg	-